


EP04/010448



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Aktenzeichen: 103 49 876.1
Anmeldetag: 25. Oktober 2003
Anmelder/Inhaber: DaimlerChrysler AG,
70567 Stuttgart/DE
Bezeichnung: Brennkraftmaschine mit Abgasreinigungsanlage
und Verfahren zur Reinigung des Abgases
einer Brennkraftmaschine
IPC: F 01 N 3/08

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 14. Oktober 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Schmidt O.

DaimlerChrysler AG

Boegner

23.10.2003

Brennkraftmaschine mit Abgasreinigungsanlage und Verfahren
zur Reinigung des Abgases einer Brennkraftmaschine

- 5 Die Erfindung betrifft eine Brennkraftmaschine mit einer Abgasreinigungsanlage gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zur Reinigung des Abgases einer Brennkraftmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 10.
- 10 Aus der Offenlegungsschrift DE 101 13 947 A1 ist eine Abgasreinigungsanlage für eine Brennkraftmaschine mit einem Stickoxid-Speicherkatalysator bekannt, bei welcher in Regenerationsphasen des Stickoxid-Speicherkatalysators von diesem Ammoniak (NH_3) abgegeben wird, welches zur Entfernung von Stick-
- 15 oxiden (NO_x) in einem in Strömungsrichtung nachgeschalteten SCR-Katalysator genutzt wird. In dem entsprechenden Abgasreinigungsverfahren wird dem Abgas bei einem mageren Betrieb der Brennkraftmaschine NO_x durch Einlagerung in das Katalysatormaterial des Stickoxid-Speicherkatalysators entzogen. Nach
- 20 Sättigung wird der Stickoxid-Speicherkatalysator bei einem fetten Motorbetrieb regeneriert. Gemäß der DE 101 13 947 A1 wird bei dieser Regeneration dem Stickoxid-Speicherkatalysator in einer ersten Phase ein vergleichsweise stark mit Reduktionsmitteln angereichertes Abgas zugeführt. In einer
- 25 zweiten Phase der Regeneration wird dem Stickoxid-Speicherkatalysator dagegen ein weniger stark reduktionsmittelhaltiges Abgas zugeführt. Dabei wird im Katalysatormaterial des

Stickoxid-Speicherkatalysators eingelagertes NOx unter Bildung von NH3 reduziert, welches dem nachgeschalteten SCR-Katalysator zugeführt und in diesem eingelagert wird. In der auf die Regeneration folgenden mageren Betriebsphase kann durch den Stickoxid-Speicherkatalysator durchtretendes NOx im SCR-Katalysator selektiv reduziert werden. Dabei dient das im SCR-Katalysator zuvor eingelagerte NH3 als selektiv wirkendes Reduktionsmittel. Auf diese Weise ergänzen sich die stickoxidvermindernden Eigenschaften des Stickoxid-Speicherkatalysators und des SCR-Katalysators. Für eine hohe NOx-Verminde- rung ist jedoch die ausreichende Versorgung des SCR-Katalysators mit NH3 von Bedeutung.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Brennkraftmaschine mit einer Abgasreinigungsanlage sowie ein Verfahren zur Reinigung des Abgases einer Brennkraftmaschine der eingangs genannten Art anzugeben, bei welchen insgesamt eine möglichst hohe Stickoxidreinigungswirkung erzielt wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Brennkraftmaschine mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst.

Die erfindungsgemäße Brennkraftmaschine weist eine Abgasreinigungsanlage mit einem Stickoxid-Speicherkatalysator und einen dem Stickoxid-Speicherkatalysator nachgeschalteten SCR-Katalysator auf, wobei dem Stickoxid-Speicherkatalysator in einem ersten Betriebsmodus Abgas mit einem Überschuss an oxidierenden Bestandteilen und in einem zweiten Betriebsmodus Abgas mit einem Überschuss an reduzierenden Bestandteilen zuführbar ist. Erfindungsgemäß ist ein dritter Betriebsmodus zeitlich nach dem ersten Betriebsmodus und vor dem zweiten Betriebsmodus vorgesehen, in welchem dem Stickoxid-Speicherkatalysator ein Abgas zuführbar ist, welches gegenüber dem

ersten Betriebsmodus einen geringeren Gehalt an oxidierenden Bestandteilen aufweist und gegenüber dem zweiten Betriebsmodus einen geringeren Gehalt an reduzierenden Bestandteilen aufweist.

5

Bekanntlich erfordert die chemische Reduktion von NO_x zu NH_3 eine chemisch reduzierend wirkende Umgebung. Wie sich überraschend gezeigt hat, beeinträchtigen dabei jedoch bereits vergleichsweise geringe Restmengen an oxidierenden Bestandteilen und insbesondere an Sauerstoff auch bei vergleichsweise stark reduzierenden Verhältnissen nachhaltig den Wirkungsgrad der NH_3 -Bildung. Da als Stickoxid-Speicherkatalysator entweder ein mit Kanälen durchzogener Wabenkörper oder eine Schüttung von Formkörpern eingesetzt wird, tritt in den durch diese Katalysatorstrukturen gebildeten Hohlräumen bei einem sprunghaften Wechsel der Abgaszusammensetzung von oxidierend zu reduzierend eine Vermischung der unterschiedlich zusammengesetzten Abgase ein. Daraus resultieren kurzzeitig vergleichsweise heftige Reaktionen, wobei die Reduktion von im Katalysatormaterial eingelagertem NO_x zu NH_3 wegen des noch vorhandenen Sauerstoffs behindert ist. Stattdessen kann es sogar zu einer schlagartigen Freisetzung von NO_x kommen, welches ohne Reduktion als sogenannter NO_x -Durchbruch den Stickoxid-Speicherkatalysator verlässt. Dies verschlechtert die Reinigungswirkung der Abgasreinigungsanlage. Umgekehrt ist es wünschenswert, dass insbesondere zu Beginn der Nitratregeneration, wenn im Katalysatormaterial des Stickoxid-Speicherkatalysators noch verhältnismäßig große NO_x -Mengen gespeichert sind, eine wirksame NO_x -Reduktion mit hoher NH_3 -Bildung erfolgt. Dies wird erreicht, indem zeitlich nach dem ersten Betriebsmodus und vor dem zweiten Betriebsmodus ein dritter Betriebsmodus eingestellt wird, bei welchem dem Stickoxid-Speicherkatalysator ein Abgas zugeführt wird, dessen Sauerstoffgehalt im Vergleich zum ersten Betriebsmodus verringert

10

15

20

25

30

ist und dessen Reduktionsmittelgehalt im Vergleich zum zweiten Betriebsmodus ebenfalls verringert ist.

- Im dritten Betriebsmodus wird das in den Hohlräumen des Katalysatorkörpers vorhandene Gas des ersten Betriebsmodus durch ein Gas ersetzt, welches gegenüber dem ersten Betriebsmodus und dem zweiten Betriebsmodus einen geringeren Gehalt an reaktionsfreudigen Bestandteilen aufweist. Damit werden die oben genannten unerwünschten Effekte vermieden und im Stickoxid-Speicherkatalysator Bedingungen geschaffen, welche die NH₃-Bildung im nachfolgenden zweiten Betriebsmodus verbessern. Der dem Stickoxid-Speicherkatalysator nachgeschaltete SCR-Katalysator kann daher mit einer vergleichsweise großen NH₃-Menge versorgt werden, was dessen Wirksamkeit entsprechend verbessert. Insbesondere wird im dritten Betriebsmodus der Sauerstoffgehalt des im Stickoxid-Speicherkatalysator vorhandenen Abgases herabgesetzt und dadurch die NH₃-Ausbeute bei der NO_x-Reduktion im Speicherkatalysator verbessert.
- Die Einstellung der Abgaszusammensetzung in den einzelnen Betriebsmodi kann dabei von der Brennkraftmaschine vorgenommen werden, welche als Dieselmotor oder als Ottomotor ausgeführt sein kann und über geeignete Steuereinrichtungen verfügt, die entsprechende Brennkraftmaschinenbetriebsarten ermöglichen. Die Einstellung der Abgaszusammensetzung kann jedoch auch maßgeblich in wenigstens einem der Betriebsmodi durch eine gasliefernde Zusatzeinrichtung geleistet oder unterstützt werden.
- In Ausgestaltung der Erfindung ist der Stickoxid-Speicherkatalysator als Anordnung aus einem ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement und einem dem ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement strömungsmäßig parallel geschalteten zweiten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement ausgebildet. Damit

besteht die Möglichkeit, die beiden Stickoxid-Speicher-
katalysatorelemente getrennt anzusteuern und zeitversetzt in den
einzelnen Betriebsmodi zu betreiben. Damit kann ebenfalls die
Versorgung des den Stickoxid-Speicher-
katalysatorelementen
5 nachgeschalteten SCR-Katalysators mit NH_3 verbessert werden.
Die getrennte Ansteuerung der Stickoxid-Speicher-
katalysatorelemente kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass
diese an unterschiedliche Zylinder der Brennkraftmaschine
anschließbar sind, und die Zylinder mit unterschiedlichen
10 Luft-Kraftstoffgemischen betrieben werden.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind das erste Stick-
oxid-Speicher-
katalysatorelement und das zweite Stickoxid-
Speicher-
katalysatorelement wechselweise entweder im ersten
15 Betriebsmodus oder im zweiten und dritten Betriebsmodus
betreibbar. Somit wird beispielsweise das erste Stickoxid-
Speicher-
katalysatorelement mit oxidierendem Abgas mager
betriebener Zylinder beaufschlagt, während das zweite Stick-
oxid-Speicher-
katalysatorelement im dritten oder im zweiten
20 Betriebsmodus betrieben und dabei mit sauerstoffarmem oder
reduzierendem Abgas beaufschlagt wird.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Schaltvor-
richtung derart vorgesehen, dass das im zweiten Betriebsmodus
25 und/oder im dritten Betriebsmodus betriebene Stickoxid-Spei-
cher-
katalysatorelement wenigstens teilweise von dem von der
Brennkraftmaschine abgegebenen Abgasstrom abtrennbar ist.
Damit kann der Abgasstrom durch das im zweiten Betriebsmodus
und/oder im dritten Betriebsmodus betriebene Stickoxid-Spei-
30 cher-
katalysatorelement mehr oder weniger stark vermindert
werden, was den Wechsel der Abgaszusammensetzung im Stick-
oxid-Speicher-
katalysatorelement erleichtert, weil eine gerin-
gere Gasmenge hiervon betroffen ist. Die Schaltvorrichtung
kann hierbei beispielsweise als eine den Abgasstrom umlen-

kende Abgasklappe ausgebildet sein, welche den Stickoxid-Speicherkatalysatorelementen vorgeschaltet ist.

5 In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Gasliefer-
einrichtung derart vorgesehen, dass der im zweiten Betriebs-
modus und/oder im dritten Betriebsmodus betriebene Stickoxid-
Speicherkatalysator von einem von der Gaslieferereinrichtung
gelieferten Gasstrom beaufschlagbar ist. Mit dieser erfin-
10 dungsgemäßen Ausgestaltung kann für den im dritten und/oder
im zweiten Betriebsmodus betriebenen Stickoxid-Speicherkata-
lysatoren die Abreicherung des Abgases mit Sauerstoff bzw. die
Anreicherung des Abgases mit Reduktionsmittel wenigstens
teilweise durch die Gaslieferereinrichtung vorgenommen werden.
Somit kann der Wechsel des Brennkraftmaschinenbetriebs mode-
15 rater ausfallen.

Als Gaslieferereinrichtung kann ein einzelner oder mehrere
zusammengefasste Zylinder der Brennkraftmaschine oder eine
externe Einheit vorgesehen sein. Der zweitgenannte Fall ist
20 insbesondere bei einer Parallelschaltung von zwei Stickoxid-
Speicherkatalysatorelementen von Vorteil, wenn das vom Gas-
wechsel betroffene Stickoxid-Speicherkatalysatorelement ganz
oder teilweise vom Hauptabgasstrom der Brennkraftmaschine
abtrennbar ist. Gegebenenfalls kann dann auf einen Wechsel
25 des Brennkraftmaschinenbetriebs ganz verzichtet werden und
die Brennkraftmaschine durchgehend mager betrieben werden.
Die Änderung der Gaszusammensetzung im dritten bzw. im zwei-
ten Betriebsmodus gegenüber dem ersten Betriebsmodus wird
dann ausschließlich von der Gaslieferereinheit vorgenommen.

30

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist von der Gaslie-
fereinrichtung ein sauerstoffarmer Gasstrom lieferbar. Vor-
zugsweise ermöglicht es die Gaslieferereinrichtung, ein sauer-
stoffarmes Gas mit unterschiedlichem Reduktionsmittelgehalt

zu liefern. Somit wird die Sauerstoff-Abreicherung des Abgases, welches durch den im dritten Betriebsmodus betriebenen Stickoxid-Speicherkatalysator strömt, überwiegend oder ganz von der Gaslieferereinrichtung durchgeführt. Analog kann die
5 Reduktionsmittel-Anreicherung des Abgases im zweiten Betriebsmodus ebenfalls von der Gaslieferereinrichtung vorgenommen werden.

10 In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die Gaslieferereinrichtung als Kraftstoffreformer oder als Brenner ausgebildet. Vorzugsweise wird der Kraftstoffreformer oder der Brenner mit dem Kraftstoff der Brennkraftmaschine betrieben. Die in der Gaslieferereinheit vorgenommene Kraftstoffaufbereitung kann dabei katalytisch unterstützt sein.

15 In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist dem Stickoxid-Speicherkatalysator ein oxidationskatalytisch wirksames Katalysatorelement vorgeschaltet. Als solches ist beispielsweise ein Oxidationskatalysator oder ein Drei-Wege-Katalysator
20 geeignet. Das oxidationskatalytisch wirksame Katalysatorelement katalysiert die Reaktion von Reduktionsmitteln mit Sauerstoff, so dass ein Überschuss von Sauerstoff oder Reduktionsmitteln im Abgas vermindert werden kann. Durch diese erfindungsgemäße Ausgestaltung wird somit erreicht, dass der
25 Stickoxid-Speicherkatalysator im dritten Betriebsmodus ein vergleichsweise inertes Abgas erhält, so dass die NH_3 -Bildung im nachfolgenden dritten Betriebsmodus nicht durch überschüssigen Sauerstoff behindert wird.

30 In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist dem SCR-Katalysator ein Partikelfilter vorgeschaltet. Damit umfasst die Abgasreinigungswirkung der Abgasreinigungsanlage neben der Stickoxidverminderung auch eine Partikelverminderung, was insbesondere bei einer als Dieselmotor ausgebildeten Brenn-

kraftmaschine vorteilhaft ist. Der Partikelfilter kann unmittelbar vor dem SCR-Katalysator angeordnet sein oder auch dem Stickoxid-Speicherkatalysator vorgeschaltet sein.

- 5 Das erfindungsgemäße Verfahren zur Reinigung des Abgases einer Brennkraftmaschine sieht vor, dass einem Stickoxid-Speicherkatalysator in einem ersten Verfahrensschritt Abgas mit einem Überschuss an oxidierenden Bestandteilen zugeführt wird, wobei dem Abgas Stickoxide durch Einlagerung in den
- 10 Stickoxid-Speicherkatalysator entzogen werden, in einem zweiten Verfahrensschritt Abgas mit einem Überschuss an reduzierenden Bestandteilen zugeführt wird, wobei im Stickoxid-Speicherkatalysator eingelagertes Stickoxid wenigstens teilweise zu NH_3 reduziert wird und in einem zeitlich nach dem ersten
- 15 Verfahrensschritt und vor dem zweiten Verfahrensschritt durchgeführten dritten Verfahrensschritt dem Stickoxid-Speicherkatalysator ein Abgas zugeführt wird, welches gegenüber dem ersten Verfahrensschritt einen geringeren Gehalt an oxidierenden Bestandteilen und gegenüber dem zweiten Verfahrens-
- 20 schritt einen geringeren Gehalt an reduzierenden Bestandteilen aufweist. Im dritten Verfahrensschritt werden damit die Zuleitungen zum Stickoxid-Speicherkatalysator und der Stickoxid-Speicherkatalysator selbst mit einem nahezu inerten Abgas gespült und der vergleichsweise große Sauerstoffgehalt des in den Hohlräumen des Katalysators Abgases vermindert.
- 25 Dadurch verlaufen beim Übergang in den zweiten Verfahrensschritt im Stickoxid-Speicherkatalysator auftretende Reaktionen weniger heftig, und es werden für die NH_3 -Bildung im zweiten Verfahrensschritt im Stickoxid-Speicherkatalysator
- 30 günstige Bedingungen voreingestellt.

In Ausgestaltung des Verfahrens wird der dritte Verfahrensschritt frühestens beendet, wenn der Stickoxid-Speicherkatalysator überwiegend von im dritten Verfahrensschritt gelie-

ferten Abgas gefüllt ist. Unter der Füllung des Katalysators ist hierbei die Füllung der in diesem vorhandenen Hohlräume zu verstehen. Dadurch wird sichergestellt, dass die aus dem ersten Verfahrensschritt resultierende Gassäule mit einem vergleichsweise hohen Sauerstoffgehalt aus dem Stickoxid-Speicherkatalysator überwiegend ausgespült wird.

In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens werden bei einem als Parallelanordnung aus einem ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement und einem zweiten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement ausgebildeten Stickoxid-Speicherkatalysator das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement und das zweite Stickoxid-Speicherkatalysatorelement über eine Schaltvorrichtung im Wechsel im ersten Verfahrensschritt oder im zweiten und dritten Verfahrensschritt betrieben. Dadurch wird eine kontinuierliche Betriebsweise der Abgasreinigungsanlage bezüglich der NO_x-Entfernung durch Einlagerung im Katalysatormaterial des Stickoxid-Speicherkatalysators und durch Reduktion im SCR-Katalysator erreicht.

In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens wird das im zweiten Verfahrensschritt und/oder im dritten Verfahrensschritt dem Stickoxid-Speicherkatalysator zugeführte Abgas wenigstens teilweise von einer als Kraftstoffreformer oder als Brenner ausgebildeten Gaslieferereinheit geliefert. Dadurch kann auf einen sehr starken Wechsel des Luft-Kraftstoffverhältnisses im Betrieb der Brennkraftmaschine verzichtet werden und die Brennkraftmaschine gegebenenfalls konstant mager betrieben werden, weil der Wechsel in der Zusammensetzung des Abgases, welches den Stickoxid-Speicherkatalysator durchströmt, teilweise von der Gaslieferereinheit übernommen wird.

In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens wird im zweiten und im dritten Verfahrensschritt der Sauerstoffgehalt des Abgases

stromauf des Stickoxid-Speicher-katalysators katalytisch vermindert. Hierzu ist vorzugsweise ein oxidationskatalytisch wirksames Katalysatorelement dem Stickoxid-Speicher-katalysator vorgeschaltet. Ein Vorteil bei dieser Ausgestaltung des Verfahrens besteht darin, dass die an diesem Katalysatorelement frei werdende Reaktionswärme zur Erhöhung der Temperatur des nachgeschalteten Stickoxid-Speicher-katalysators genutzt werden kann.

10 In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens wird über eine Verstellung der Schaltvorrichtung die Temperatur des Stickoxid-Speicher-katalysatorelements nach Maßgabe der Temperaturabhängigkeit seiner Wirksamkeit beeinflusst. Vorzugsweise wird bei mager betriebener Brennkraftmaschine die beispielsweise als
15 Abgasklappe ausgebildete Schaltvorrichtung so betätigt, dass ein vorgebbare Anteil des oxidierenden Abgases in den Abgaszweig geleitet wird, in dem das im dritten oder im zweiten Verfahrensschritt betriebene Stickoxid-Speicher-katalysatorelement angeordnet ist. Durch Reaktion von Sauerstoff mit
20 Reduktionsmitteln wird dabei zur Aufheizung der nachgeschalteten Bauteile genutzte Reaktionswärme frei. Somit kann erreicht werden, dass diese Bauteile in einem Temperaturbereich optimaler Wirksamkeit betrieben werden.

25 Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Zeichnungen veranschaulicht und werden nachfolgend beschrieben. Dabei zeigen:

30 Fig. 1 ein schematisches Blockbild einer ersten Ausführungsform einer Brennkraftmaschine mit zugehöriger Abgasreinigungsanlage mit Stickoxid-Speicher-katalysator und SCR-Katalysator,

Fig. 2 ein Diagramm für den zeitlichen Verlauf der Luftzahl λ_A des dem Stickoxidspeicher-Katalysator in verschiedenen Betriebsmodi zugeführten Abgases,

5 Fig. 3 ein schematisches Blockbild einer zweiten Ausführungsform einer Brennkraftmaschine mit zugehöriger Abgasreinigungsanlage mit Stickoxid-Speicherkatalysator und SCR-Katalysator und

10 Fig. 4 ein schematisches Blockbild einer dritten Ausführungsform einer Brennkraftmaschine mit zugehöriger Abgasreinigungsanlage mit Stickoxid-Speicherkatalysator und SCR-Katalysator.

15 In Fig. 1 ist schematisch eine Brennkraftmaschine 1 mit einer Abgasreinigungsanlage dargestellt, welche einen Stickoxid-Speicherkatalysator 4 und einen dem Stickoxid-Speicherkatalysator 4 nachgeschalteten SCR-Katalysator 5 umfasst, welche in einer Abgasleitung 3 der Brennkraftmaschine 1 angeordnet
20 sind. Die Katalysatoren 4, 5 sind vorzugsweise als Wabenkörpermonolithen ausgeführt, die von Kanälen durchzogen sind, durch welches das zugeführte Abgas strömen kann.

Obschon die Brennkraftmaschine 1 auch als magerbetriebsfähiger Ottomotor ausgebildet sein kann, wird im folgenden davon
25 ausgegangen, dass es sich bei der Brennkraftmaschine 1 um einen Dieselmotor handelt. Die Zylinder des Dieselmotors 1 geben hier beispielhaft ihr Abgas über einen gemeinsamen Abgaskrümmern 2 an die Abgasleitung 3 ab. Zweckmäßigerweise
30 sind hier nicht dargestellte Sensoren zur Erfassung der Abgaszusammensetzung und der Temperatur des Abgases sowie der Katalysatoren 4, 5 vorgesehen. Diese können als Signalgeber beispielsweise für die Regelung des Luft-Kraftstoffverhältnisses des in den Zylindern des Dieselmotors 1 verbrannten
35 Luft-Kraftstoffgemisches dienen. Zur Regelung des Dieselmotors

tors 1 ist dabei ein aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestelltes Motorsteuergerät vorgesehen. Selbstverständlich können weitere hier nicht dargestellte Bauteile, wie beispielsweise ein Abgasturbolader oder eine Abgasrückführung dem Dieselmotor 1 zugeordnet sein. Vorzugsweise kann der Dieselmotor 1 so angesteuert werden, dass er mit wechselnden Luftzahlen λ_M betrieben werden kann. Dabei wird unter der Luftzahl λ_M wie üblich das Stöchiometrieverhältnis der den Zylindern des Dieselmotors zugeführten Verbrennungsluft und des Kraftstoffs verstanden. λ -Werte größer als eins entsprechen einem mageren und λ -Werte kleiner als eins einem fetten Betrieb des Dieselmotors. Entsprechend resultiert aus einem mageren Motorbetrieb ein mageres Abgas mit einem Überschuss an oxidierend wirkenden Bestandteilen wie insbesondere Sauerstoff und bei einem fetten Motorbetrieb eine fettes Abgas mit einem Überschuss an reduzierenden Bestandteilen wie beispielsweise Kohlenmonoxid, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen. Die Abgaszusammensetzung wird nachfolgend analog zur oben genannten Definition durch die Luftzahl λ_A charakterisiert.

Der Stickoxid-Speicherkatalysator 4 verfügt über die Fähigkeit, unter oxidierenden Bedingungen im Abgas vorhandenes NOx, hauptsächlich durch chemische Bindung als Nitrat an das Beschichtungsmaterial, einzulagern. Während dieser nachfolgend als erster Betriebsmodus bezeichneten Betriebsart tritt eine zunehmende Sättigung ein, weshalb der Stickoxid-Speicherkatalysator von Zeit zu Zeit in einer sogenannten Nitratregeneration wieder regeneriert werden muss. Dabei wird unter reduzierenden Bedingungen eingelagertes NOx wieder freigesetzt und zum größten Teil in Stickstoff und NH3 umgesetzt. Nachfolgend werden die dabei eingestellten Betriebsbedingungen zusammenfassend als zweiter Betriebsmodus bezeichnet. Um die NOx-Reinigungswirkung des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 nutzen zu können, ist daher ein ständiger Wechsel zwischen dem ersten Betriebsmodus mit einer oxidierenden Abgaszusammensetzung mit einer Luftzahl λ_A größer als eins und dem

zweiten Betriebsmodus mit einer Luftzahl λ_A kleiner als eins notwendig. Aus Gründen des Kraftstoffverbrauchs ist allerdings ein hoher Zeitanteil des mageren Betriebs anzustreben. Entsprechend ist ein vergleichsweise niedriger Zeitanteil für die Bereitstellung einer reduzierenden Abgaszusammensetzung und hierfür ein geringer Einsatz an Reduktionsmitteln wünschenswert. Die oxidierende Abgaszusammensetzung im ersten Betriebsmodus wird dabei bei dem normalen mageren Betrieb des Dieselmotors 1 zwangsläufig erreicht. Die Versorgung des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 mit reduzierendem Abgas im zweiten Betriebsmodus kann mittels eines fetten Betriebs des Dieselmotors 1 oder durch eine nachmotorische Anfettung des Abgases erreicht werden, wie weiter unten erläutert wird.

Der stromab des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 angeordnete SCR-Katalysator 5 besitzt die z.B. auch aus der Kraftwerkstechnik her bekannte Eigenschaft, bei reduzierenden Bedingungen NH_3 einspeichern zu können und bei oxidierenden Bedingungen dieses eingespeicherte NH_3 sowie ev. zugeführtes NH_3 als Reaktionspartner in einer selektiven katalytischen Reduktionsreaktion unter Stickstoffbildung zur chemischen Reduktion von NO_x nutzen zu können.

Die letztgenannte Eigenschaft wird insbesondere dazu genutzt, dem SCR-Katalysator 5 zugeführtes NO_x unschädlich zu machen. Der SCR-Katalysator 5 erhält NO_x in der Anordnung nach Fig. 1 beispielsweise durch zunehmenden NO_x -Schlupf infolge der im Verlauf der NO_x -Einlagerung zunehmenden Abnahme der NO_x -Aufnahmekapazität des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 bei Mager-Betrieb des Dieselmotors. Außerdem kann es insbesondere zu Beginn der Nitratregeneration zu einem Durchbruch von schlagartig freigesetzten Stickoxiden kommen. Voraussetzung für eine hohe Wirksamkeit des SCR-Katalysators 5 ist allerdings, dass ihm zuvor entsprechende Mengen an NH_3 zur Einspeicherung zur Verfügung gestellt wurden. Da in der Anordnung gemäß Fig. 1 der Stickoxid-Speicherkatalysator 4

die einzige NH_3 -Quelle darstellt, ist es vorteilhaft, das im Stickoxid-Speicherkatalysator 4 eingelagerte NO_x mit einem möglichst großen Wirkungsgrad zu NH_3 zu reduzieren und dem nachgeschalteten SCR-Katalysator 5 zuzuführen. Dabei ist ein
5 möglichst geringer Verbrauch an Reduktionsmitteln anzustreben.

Erfindungsgemäß wird eine Behinderung der NH_3 -Bildung vermieden indem vor der Einstellung reduzierender Verhältnisse im
10 Stickoxid-Speicherkatalysator 4 der Sauerstoffgehalt des in den Hohlräumen des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 vorhandenen Abgases vermindert wird. Dies wird erreicht, indem zeitlich nach dem ersten Betriebsmodus und vor dem zweiten Betriebsmodus ein dritter Betriebsmodus eingestellt wird, bei
15 welchem dem Stickoxid-Speicherkatalysator 4 ein Abgas zugeführt wird, welches im Vergleich zum ersten Betriebsmodus einen verminderten Sauerstoffgehalt und Vergleich zum zweiten Betriebsmodus einen verminderten Reduktionsmittelgehalt aufweist.

20 Nachfolgend werden unter Bezug auf Fig. 2 die in den Betriebsmodi eingestellten Bedingungen und die nacheinander ablaufenden Verfahrensschritte näher erläutert, wobei zusätzlich auf Fig. 1 Bezug genommen wird. Im Diagramm der Fig. 2
25 ist schematisch ein bevorzugter zeitlicher Verlauf der Luftzahl λ_A des dem Stickoxidspeicher-Katalysator in den verschiedenen Betriebsmodi zugeführten Abgases dargestellt. In einem ersten Verfahrensschritt wird zunächst der erste Betriebsmodus I eingestellt, bei dem welchem dem Stickoxid-Speicherkatalysator 4 ein mageres Abgas mit einem hohen Sauerstoffgehalt zugeführt wird. Dieses wird durch den mit einer
30 Luftzahl von beispielsweise $\lambda_M = 3$ betriebenen Dieselmotor 1 geliefert. Vom Dieselmotor 1 emittiertes und im Abgas enthaltenes NO_x wird dabei wenigstens teilweise in das Katalysator-

material des Stickoxid-Speicherkatalysators 4, vorzugsweise in Form von Nitraten, eingelagert und so wenigstens teilweise aus dem Abgas entfernt. Gegebenenfalls durch den Stickoxid-Speicherkatalysator 4 tretendes NO_x (NO_x-Schlupf) wird durch
5 Reduktion im nachgeschalteten SCR-Katalysator 5 wenigstens teilweise unschädlich gemacht.

Wird mit zunehmender NO_x-Sättigung des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 beispielsweise sensorisch ein auf inakzeptable
10 Werte angestiegener NO_x-Schlupf festgestellt, so wird zum Zeitpunkt t_0 auf den dritten Betriebsmodus III umgestellt. Dabei wird dem Stickoxid-Speicherkatalysator 4 ein Abgas mit einem gegenüber dem ersten Betriebsmodus I stark verringerten Sauerstoffgehalt zugeführt. Dies wird vorzugsweise durch
15 Umstellung des Dieselmotorbetriebs auf eine geringfügig über 1,0 liegende Luftzahl λ_M , etwa $\lambda_M = 1,05$, erreicht. Hierzu ist es vorteilhaft, in einem oder mehreren Zylindern des Dieselmotors 1 eine Nacheinspritzung von Kraftstoff vorzunehmen, welche vorzugsweise im Expansionstakt zwischen etwa 20° und
20 120° Kurbelwinkel nach dem oberen Totpunkt oder im Ausschietakt vorgenommen wird. Zusätzlich kann eine zuluftseitige Androsselung des Dieselmotors 1 und/oder eine Erhöhung der Abgasrückführrate vorteilhaft sein. Unter diesen Bedingungen weist das dem Stickoxid-Speicherkatalysator 4 zugeführte
25 Abgas einen Sauerstoffüberschuss von einem Prozent oder weniger auf und wirkt schwach oxidierend.

Während dieses Verfahrensschrittes wird das stark sauerstoffhaltige Abgas des zuvor eingestellten ersten Betriebs-
30 modus I aus den Hohlräumen des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 gespült. Wegen des geringfügigen Sauerstoffüberschusses im Abgas erfolgt im Stickoxid-Speicherkatalysator 4 noch keine oder keine nennenswerte Reduktion eingelagerter Stickoxide. Der eingestellte dritte Betriebsmodus III wird vorzugsweise

zu einem Zeitpunkt t_1 beendet, an dem der Spülvorgang abgeschlossen ist und die Hohlräume des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 überwiegend mit dem im dritten Betriebsmodus III bereitgestellten sauerstoffarmem und reduktionsmittelarmem
5 Abgas gefüllt sind.

Anschließend wird zum Zeitpunkt t_1 in einem weiteren Verfahrensschritt auf den zweiten Betriebsmodus II umgestellt und dem Stickoxid-Speicherkatalysator 4 ein reduzierendes Abgas
10 mit einer Luftzahl λ_A vorzugsweise zwischen 0,80 und 0,95 zugeführt, wobei die Nitrat-Regeneration des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 erfolgt. Dabei wird das im Stickoxid-Speicherkatalysator 4 eingelagerte NO_x zu einem vergleichsweise großen Teil zu NH_3 reduziert und dem nachfolgenden SCR-Katalysator 5 zugeführt und dort eingelagert.
15

Für die Bereitstellung des reduktionsmittelhaltigen Abgases im zweiten Betriebsmodus II kann eine entsprechende Verminderung der Luftzahl λ_M des dem Dieselmotor 1 insgesamt zugeführten Luft-Kraftstoffgemisches vorgesehen sein. Der Dieselmotor 1 wird in diesem Fall insgesamt entsprechend fett mit
20 einer Luftzahl λ_M betrieben, die der Luftzahl λ_A des Abgases entspricht. Hierfür kann, wie oben beschrieben, ebenfalls eine Nacheinspritzung von Kraftstoff und gegebenenfalls
25 gleichzeitig eine luftzufuhrseitige Androsselung vorgenommen werden. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, die Anreicherung des dem Stickoxid-Speicherkatalysator 4 zugeführten Abgases mit Reduktionsmitteln so vorzunehmen, dass nur ein vorgegebbarer Teil der Zylinder des Dieselmotors 1 fett betrieben werden
30 und der andere Teil der Zylinder weiterhin mit der im vorangegangenen dritten Betriebsmodus III eingestellten Luftzahl.

Ferner kann für die Anreicherung des dem Stickoxid-Speicherkatalysator 4 zugeführten Abgases mit Reduktionsmitteln eine in Fig. 1 nicht dargestellte separate Gaslieferereinheit vorgesehen sein. Diese kann beispielsweise als Kraftstoffreformer
5 oder Kraftstoffbrenner ausgeführt sein. Das von der Gaslieferereinheit gelieferte Gas wird in diesem Fall stromauf des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 der Abgasleitung 3 zugeführt. Es kann schließlich ebenfalls vorteilhaft sein, für die Anfettung des Abgases ein an Bord des Fahrzeugs vorhandenes Reduktionsmittel, beispielsweise den Dieselkraftstoff,
10 stromauf des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 in das Abgas einzubringen. Durch die nachmotorisch vorgenommene Anfettung des Abgases kann ein oft schwierig einzustellender Betrieb des Dieselmotors 1 mit einer Luftzahl von λ_M kleiner als 1,0
15 vermieden werden.

Der zweite Betriebsmodus II wird zum Zeitpunkt t_2 beendet und in einem weiteren Verfahrensschritt werden wieder die Bedingungen des ersten Betriebsmodus I eingestellt, wenn die Nitratregeneration des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 abgeschlossen ist. Dies kann sensorisch oder durch ein entsprechendes Rechenmodell festgestellt bzw. initiiert werden.
20

Die Reinigungswirkung der Abgasreinigungsanlage lässt sich im
25 Zusammenhang mit den erläuterten Verfahrensschritten weiter verbessern, wenn stromauf des Stickoxid-Speicherkatalysators 4 ein in Fig. 1 nicht dargestelltes oxidationskatalytisch wirksames Katalysatorelement in der Abgasleitung 3 angeordnet wird. Durch dieses können Sauerstoffanteile bzw. Reduktionsmittelanteile im Abgas wirksam vermindert bzw. entfernt werden.
30 Das dabei aus dem Katalysatorelement ausströmende Abgas kann somit als vergleichsweise inert angesehen werden, da es einen verminderten Gehalt an reaktionsfreudigen Bestandteilen aufweist. Zusätzlich kann dadurch eine Aufheizung des Abgases

und stromab angeordneter Bauteile erreicht werden. Vorteilhaft ist dies insbesondere im Zusammenhang mit einem in Fig. 1 nicht dargestellten Partikelfilter, welcher zweckmäßigerweise stromauf des SCR-Katalysators 5 in der Abgasleitung 3 angeordnet sein kann. Hierfür wird beispielsweise vom Dieselmotor 1 ein sauerstoffhaltiges Gas bereitgestellt, welches zusätzlich motorisch durch Nacheinspritzungen oder mittels der erwähnten Gaslieferereinheit oder durch Einbringung von flüssigem oder verdampftem Kraftstoff in den Abgasstrang mit Reduktionsmitteln angereichert wird. Auf diese Weise wird für das Ablaufen exothermer Oxidationsreaktionen am oxidationskatalytisch wirksamen Katalysatorelement gesorgt. Mit der dabei frei werdenden Reaktionswärme können nachgeschaltete reinigungswirksame Bauelemente im Abgasstrang 3 sehr effektiv auf Betriebstemperatur gebracht werden.

In Fig. 3 ist ein schematisches Blockbild einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine mit zugehöriger Abgasreinigungsanlage mit Stickoxid-Speicher-katalysator und SCR-Katalysator dargestellt, wobei in Bezug auf Fig. 1 funktionsmäßig gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform unterscheidet sich von derjenigen der Fig. 1 dadurch, dass der Stickoxid-Speicher-katalysator 4 als Parallelanordnung aus einem ersten Stickoxid-Speicher-katalysatorelement 4a und einem zweiten Stickoxid-Speicher-katalysatorelement 4b ausgebildet ist. Ferner ist eine Schaltvorrichtung 6 vorgesehen, welche es erlaubt, den ihr durch die Abgasleitung 3 zugeführten Abgasstrom wahlweise über die Abgasleitungszweige 3a und 3b auf die Stickoxid-Speicher-katalysatorelemente 4a, 4b zu verteilen. Vorzugsweise ist die Schaltvorrichtung 6 als Wechselklappe so ausgeführt, dass das Abgas im wesentlichen entweder dem ersten Stickoxid-Speicher-katalysatorelement 4a oder dem zweiten Stickoxid-Speicher-katalysatorelement 4b zufließen kann.

element 4b zuführbar ist. Die Abgasleitungszweige 3a, 3b sind ausgangsseitig der Stickoxid-Speicherkatalysatorelemente 4a, 4b zusammengeführt, so dass das aus den Stickoxid-Speicherkatalysatorelementen 4a, 4b ausströmende Abgas dem SCR-Katalysator 5 zuführbar ist. Zusätzlich ist in der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform eine Gasliefereinheit 8 vorgesehen, durch welche ein zusätzliches Fluid über die Schaltungsvorrichtung 6 wahlweise dem ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a und/oder dem zweiten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4b zuführbar ist. Der Gasliefereinheit 6 zugeordnete periphere Versorgungsbauteile wie Leitungen und dergleichen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt, sind jedoch je nach Bedarf vorgesehen. Die Gasliefereinheit 6 kann beispielsweise als Dosiereinheit und/oder Verdampfer für ein an Bord eines zugehörigen Fahrzeugs vorhandenes flüssiges Reduktionsmittel ausgeführt sein. Vorzugsweise ist sie jedoch als Kraftstoffbrenner oder als Kraftstoffreformer ausgeführt, mit welchem ein an Bord des zugehörigen Fahrzeugs verfügbarer Kraftstoff verbrannt oder durch einen Reforming-Prozess zu einem Gas aufbereitet werden kann. Nachfolgend wird vereinfachend von einem Kraftstoff-reformer 6 gesprochen.

Es ist vorgesehen, dass der Kraftstoffreformer 6 mit einer in weiten Grenzen variierenden Luftzahl λ_R betreibbar ist. Bevorzugte Betriebsarten sind dabei ein Betrieb mit einem geringem Luftüberschuss, d.h. mit einer Luftzahl von etwa $\lambda_R = 1,05$ oder weniger und ein Betrieb mit einem vergleichsweise großen Kraftstoffüberschuss, entsprechend etwa $\lambda_R = 0,5$ oder weniger. Im erstgenannten Fall wird von ihm ein schwach oxidierendes Gas mit einem geringen Sauerstoffgehalt von etwa 0,5 % und im zweiten Fall ein nahezu sauerstofffreies, reduzierendes Gas mit einem vergleichsweise hohem Reduktionsmittelgehalt erzeugt. Vorzugsweise weist das reduzierende Gas

einen hohen Wasserstoffanteil auf, was beispielsweise durch einen katalytisch unterstützten Reformierprozess, gegebenenfalls unter Ausnutzung der Wassergasshiftreaktion, erreicht wird. Nachfolgend wird vereinfachend von einem oxidierenden
5 oder reduzierenden Reformergas gesprochen.

Im folgenden wird unter Bezug auf Fig. 2 eine bevorzugte Betriebsweise der in Fig. 3 dargestellten Anordnung erläutert. Dabei wird zunächst das im Abgaszweig 3a angeordnete
10 erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a betrachtet. Dieses wird zunächst im ersten Betriebsmodus I betrieben. Hierzu ist die Schaltvorrichtung 6 so geschaltet, dass das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a überwiegend vom
15 Abgasstrom des mager betriebenen Dieselmotors 1 beaufschlagt wird, wobei es dem Abgas NOx durch Einlagerung in das Katalysatormaterial entzieht. Gegebenenfalls als NOx-Schlupf durchtretende NOx-Restmengen werden hierbei im nachgeschalteten SCR-Katalysator 5 abgebaut. Bei Vorliegen eines vorgebbaren Sättigungszustands des ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelements
20 elements 4a wird die Schaltvorrichtung 6 umgeschaltet, so dass nunmehr das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a überwiegend vom Abgasstrom des weiterhin mager betriebenen Dieselmotors 1 abgetrennt ist. Gleichzeitig wird das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a vom Kraftstoffreformer 6 über die Schaltvorrichtung 6 mit einem schwach oxidierenden Reformergas versorgt und somit im dritten Betriebsmodus
25 III betrieben. Dabei wird das stark sauerstoffhaltige Gas aus dem zuvor eingestellten ersten Betriebsmodus I aus der Abgasleitung 3a und dem ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a ausgespült und überwiegend durch das schwach oxidierende Reformergas ersetzt.
30

Ist der Spülvorgang abgeschlossen, was nach Zufuhr einer von den vorliegenden Geometrien bestimmten Reformergasmenge der

Fall ist, so wird bei unveränderter Einstellung der Schaltvorrichtung 6 das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a mit reduzierendem, sauerstofffreien Reformergas beaufschlagt und somit im zweiten Betriebsmodus II betrieben.

5 Dadurch wird die Nitratregeneration des ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelements 4a in Gang gesetzt, wobei aufgrund des vorangegangenen Spülvorgangs ein besonders großer Teil des eingelagerten NO_x zu NH₃ reduziert wird. Dieses wird dem nachgeschalteten SCR-Katalysator 5 zugeführt

10 und dort eingelagert. Vorteilhaft ist, dass zur Nitratregeneration des vom Abgasstrom des Dieselmotors 1 überwiegend abgesperrten ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelements 4a lediglich ein geringer Reformergasstrom bereitgestellt werden muss. Das reduzierende Reformergas hat daher

15 eine dementsprechend große Aufenthaltsdauer im ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a, was die NH₃-Ausbeute ebenfalls verbessert. Zur weiteren Steigerung der NH₃-Ausbeute ist es vorteilhaft, wenn das dem ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a im zweiten Betriebsmodus II zugeführte Reformergas einen hohen Wasserstoffgehalt aufweist.

20

Wird festgestellt, dass die Nitratregeneration des ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelements 4a abgeschlossen ist, was sensorisch oder modellbasiert geschehen kann, so wird die

25 Schaltvorrichtung 6 zurückgeschaltet, so dass das vom Dieselmotor 1 abgegebene magere Abgas erneut hauptsächlich über das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a geführt wird.

Zeitversetzt und komplementär zu den für das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a eingestellten Betriebsmodi I, II, III wird das zweite Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4b betrieben. Bei einer Einstellung des ersten Betriebsmodus I für das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4a wird

30 somit das zweite Stickoxid-Speicherkatalysatorelement 4b im

zweiten Betriebsmodus II oder im dritten Betriebsmodus III betrieben. Dabei laufen die oben erläuterten Vorgänge in analoger Form ab.

5 In Fig. 4 ist ein schematisches Blockbild einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Brennkraftmaschine mit zugehöriger Abgasreinigungsanlage mit Stickoxid-Speicher-katalysator und SCR-Katalysator dargestellt, wobei in Bezug auf Fig. 3 funktionsmäßig gleiche Bauteile mit gleichen
10 Bezugszeichen bezeichnet sind. Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungsform unterscheidet sich von derjenigen der Fig. 3 dadurch, dass im Abgasleitungszweig 3a dem ersten Stickoxid-Speicher-katalysatorelement 4a ein erstes Oxidationskatalysatorelement 7a und im Abgasleitungszweig 3b dem zweiten Stick-
15 oxid-Speicher-katalysatorelement 4b ein zweites Oxidationskatalysatorelement 7b vorgeschaltet ist.

Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungsform ist prinzipiell ebenso betreibbar wie die in Fig. 3 dargestellte. Allerdings
20 sind einige zusätzliche Möglichkeiten gegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird nachfolgend lediglich auf die gegenüber der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform vorhandenen Unterschiede eingegangen. Im wesentlichen sind diese Unterschiede durch die Oxidationskatalysatorelemente 7a, 7b
25 bedingt. Diese sind in der Lage, den Sauerstoffgehalt des ihnen zugeführten Abgases entsprechend dem im Abgas vorhandenen Reduktionsmittel zu vermindern. Somit kann insbesondere bei einem im dritten Betriebsmodus III betriebenen Stickoxid-Speicher-katalysatorelement 4a, 4b vermieden werden, dass ihm
30 durch eine apparatebedingte oder gezielt eingestellte Leckage der Schaltvorrichtung 6 sauerstoffhaltiges Abgas vom mager betriebenen Dieselmotor 1 zugeführt wird. Hierzu wird dem jeweiligen Abgaszweig 3a, 3b vom Kraftstoffreformer 6 reduzierendes Reformergas zugeführt. Vorzugsweise wird der Kraft-

stoffreformer so betrieben, dass die von ihm über die Schalt-
vorrichtung 6 dem jeweiligen Abgaszweig 3a, 3b zugeführte
Reduktionsmittelmenge ausreicht, um den über die Schaltvor-
richtung 6 in diesen Abgaszweig einströmenden Sauerstoff aus
5 dem Abgas zu entfernen. Dadurch wird wie oben beschrieben für
die NH₃-Bildung störender Sauerstoff aus dem entsprechenden
Abgasleitungszweig 3a, 3b bzw. dem Stickoxid-Speicherkata-
lysatorelement 4a, 4b ausgespült bzw. dessen Eindringen ver-
mieden. Der Reformier wird dabei so betrieben, dass sich die
10 dem dritten Betriebsmodus III bzw. dem zweiten Betriebsmodus
II entsprechende Luftzahl λ_A gemäß Fig. 2 eingangsseitig des
jeweiligen Stickoxid-Speicherkatalysatorelements 4a, 4b ein-
stellt. Um den Reduktionsmittelbedarf gering zu halten, ist
es vorteilhaft, für die Oxidationskatalysatorelemente 7a, 7b
15 eine katalytische Beschichtung mit geringer oder keiner Sau-
erstoffspeicherfunktion vorzusehen.

Die an dem jeweiligen Oxidationskatalysatorelement 7a, 7b bei
der dort stattfindenden Oxidation von Reduktionsmittel frei
20 werdende Reaktionswärme lässt sich mit Vorteil für ein Wärme-
management des nachgeschalteten Stickoxid-Speicherkatalysa-
torelements 4a, 4b nutzen. Hierfür ist es zweckmäßig, die
Schaltvorrichtung stufenlos verstellbar auszuführen. Auf
diese Weise können vorgebbare Mengen des vom mager betriebe-
25 nen Dieselmotor 1 abgegebenen Abgases in den Abgasleitungs-
zweig 3a, 3b des im zweiten Betriebsmodus II oder im dritten
Betriebsmodus III betriebenen Stickoxid-Speicherkatalysator-
elements 4a, 4b geleitet werden. Mit der im Oxidationskataly-
satorelement 7a, 7b frei werdenden Reaktionswärme kann
30 dadurch das jeweilige Stickoxid-Speicherkatalysatorelement
4a, 4b auf optimale Betriebstemperatur aufgeheizt werden.
Insbesondere ist dadurch auch eine verstärkte Aufheizung
möglich, beispielsweise zur Durchführung einer Schwefel-
regeneration.

Es kann ferner vorteilhaft sein, anstelle des Reformers 8 für jeden der Abgasleitungszweige 3a, 3b eine als Kraftstoff-

- 5 dosiereinrichtung ausgebildete Gaslieferereinrichtung
vorzusehen, durch welche flüssiger oder verdampfter Kraft-
stoff eingangsseitig der Oxidationskatalysatorelemente 7a, 7b
dem Abgas zuführbar ist. Durch eine mengenmäßig gesteuerte
oder geregelte Zufuhr von Kraftstoff im Zusammenhang mit
einer entsprechend eingestellten Zufuhr von magerem Abgas
10 über die Schaltvorrichtung 6 können die für die einzelnen
Betriebsmodi I, II, III erforderlichen Bedingungen in den
Abgasleitungszweigen 3a, 3b eingestellt werden.

DaimlerChrysler AG

Boegner

23.10.2003

Patentansprüche

- 5 1. Brennkraftmaschine (1) mit einer Abgasreinigungsanlage, umfassend einen Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) und einen dem Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) nachgeschalteten SCR-Katalysator (5), wobei dem Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b)
- 10 - in einem ersten Betriebsmodus (I) Abgas mit einem Überschuss an oxidierenden Bestandteilen zuführbar ist, wobei der Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) Stickoxide durch Einlagerung aus dem Abgas entfernt,
- 15 - in einem zweiten Betriebsmodus (II) Abgas mit einem Überschuss an reduzierenden Bestandteilen zuführbar ist, wobei im Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) gespeichertes Stickoxid wenigstens teilweise zu Ammoniak reduziert wird und
- 20 - in einem zeitlich nach dem ersten Betriebsmodus (I) und vor dem zweiten Betriebsmodus (II) eingestellten dritten Betriebsmodus (III) ein Abgas zuführbar ist, welches gegenüber dem ersten Betriebsmodus (I) einen geringeren Gehalt an oxidierenden Bestandteilen und
- 25 gegenüber dem zweiten Betriebsmodus (II) einen geringeren Gehalt an reduzierenden Bestandteilen aufweist.

2. Abgasreinigungsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) als
Anordnung aus einem ersten Stickoxid-Speicherkatalysa-
torelement (4a) und einem dem ersten Stickoxid-Speicher-
katalysatorelement (4a) strömungsmäßig parallel geschal-
teten zweiten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement (4b)
ausgebildet ist.
3. Abgasreinigungsanlage nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement (4a)
und das zweite Stickoxid-Speicherkatalysatorelement (4b)
wechselweise entweder im ersten Betriebsmodus (I) oder im
zweiten Betriebsmodus (II) und dritten Betriebsmodus
(III) betreibbar sind.
4. Abgasreinigungsanlage nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Schaltvorrichtung (6) derart vorgesehen ist,
dass das im zweiten Betriebsmodus (II) und/oder im drit-
ten Betriebsmodus (III) betriebene Stickoxid-Speicherka-
talsatorelement (4a; 4b) wenigstens teilweise von dem
von der Brennkraftmaschine (1) abgegebenen Abgasstrom
abtrennbar ist.
5. Abgasreinigungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Gaslieferereinrichtung (8) derart vorgesehen ist,
dass der im zweiten Betriebsmodus (II) und/oder im drit-
ten Betriebsmodus (III) betriebene Stickoxid-Speicherka-
talsator (4a; 4b) von einem von der Gaslieferereinrichtung
(8) gelieferten Gasstrom beaufschlagbar ist.

6. Abgasreinigungsanlage nach Anspruch 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass von der Gaslieferereinrichtung (8) ein sauerstoffarmer
Gasstrom lieferbar ist.

5

7. Abgasreinigungsanlage nach Anspruch 5 oder 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Gaslieferereinrichtung (8) als Kraftstoffreformer
oder als Brenner ausgebildet ist.

10

8. Abgasreinigungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass dem Stickoxid-Speicherkatalysator (4a, 4b) ein oxi-
dationskatalytisch wirksames Katalysatorelement (7a, 7b)
vorgesaltet ist.

15

9. Abgasreinigungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass dem SCR-Katalysator (5) ein Partikelfilter vorge-
schaltet ist.

20

10. Verfahren zur Reinigung des Abgases einer Brennkraftma-
schine (1) mit einer Abgasreinigungsanlage, umfassend
einen Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) und einen
dem Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) nachge-
schalteten SCR-Katalysator (5), wobei dem Stickoxid-Spei-
cherkatalysator (4; 4a, 4b)

25

- in einem ersten Verfahrensschritt Abgas mit einem
Überschuss an oxidierenden Bestandteilen zugeführt
wird, wobei dem Abgas Stickoxide durch Einlagerung in
den Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) entzogen
werden,

30

- in einem zweiten Verfahrensschritt Abgas mit einem
Überschuss an reduzierenden Bestandteilen zugeführt

wird, wobei im Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) eingelagertes Stickoxid wenigstens teilweise zu NH_3 reduziert wird und

- 5 - in einem zeitlich nach dem ersten Verfahrensschritt und vor dem zweiten Verfahrensschritt durchgeführten dritten Verfahrensschritt dem Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) ein Abgas zugeführt wird, welches gegenüber dem ersten Verfahrensschritt einen geringeren Gehalt an oxidierenden Bestandteilen und gegenüber
10 dem zweiten Verfahrensschritt einen geringeren Gehalt an reduzierenden Bestandteilen aufweist.

11. Verfahren nach Anspruch 10,

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
15 dass der dritte Verfahrensschritt frühestens beendet wird, wenn der Stickoxid-Speicherkatalysator (4; 4a, 4b) überwiegend von im dritten Verfahrensschritt geliefertem Abgas gefüllt ist.

20 12. Verfahren nach Ansprüchen 10 oder 11,

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass bei einem als Parallelanordnung aus einem ersten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement (4a) und einem zweiten Stickoxid-Speicherkatalysatorelement (4b) ausgebildeten
25 Stickoxid-Speicherkatalysator das erste Stickoxid-Speicherkatalysatorelement (4a) und das zweite Stickoxid-Speicherkatalysatorelement (4b) über eine Schaltvorrichtung (6) im Wechsel im ersten Verfahrensschritt oder im zweiten und dritten Verfahrensschritt betrieben werden.

30

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das im zweiten Verfahrensschritt und/oder im dritten Verfahrensschritt dem Stickoxid-Speicherkatalysator (4;

4a, 4b) zugeführte Abgas wenigstens teilweise von einer als Kraftstoffreformer oder als Brenner ausgebildeten Gaslieferereinheit (8) geliefert wird.

- 5 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass im zweiten und im dritten Verfahrensschritt der Sauerstoffgehalt des Abgases stromauf des Stickoxid-Speicherkatalysators (4; 4a, 4b) katalytisch vermindert wird.

10

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 14,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass über eine Verstellung der Schaltvorrichtung (6) die Temperatur des Stickoxid-Speicherkatalysatorelements (4a, 4b) nach Maßgabe der Temperaturabhängigkeit seiner Wirksamkeit beeinflusst wird.

15




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

DaimlerChrysler AG

Boegner

23.10.2003

Zusammenfassung

5 Es wird eine Brennkraftmaschine und ein Abgasreinigungsverfahren für eine Brennkraftmaschine mit einer Abgasreinigungsanlage, umfassend einen NOx-Speicherkatalysator und einen nachgeschalteten SCR-Katalysator vorgeschlagen, wobei dem NOx-Speicherkatalysator in einem ersten Betriebsmodus ein
10 oxidierendes Abgas und in einem zweiten Betriebsmodus ein reduzierendes Abgas zuführbar ist. Dabei entfernt der NOx-Speicherkatalysator im ersten Betriebsmodus NOx durch Einlagerung aus dem Abgas. Im zweiten Betriebsmodus erfolgt im NOx-Speicherkatalysator eine wenigstens teilweise Reduktion
15 von eingelagertem NOx zu NH₃.

Erfindungsgemäß ist dritter Betriebsmodus zeitlich nach dem ersten und vor dem zweiten Betriebsmodus vorgesehen, in welchem dem NOx-Speicherkatalysator ein Abgas zuführbar ist,
20 welches gegenüber dem ersten Betriebsmodus einen geringeren Gehalt an oxidierenden Bestandteilen und gegenüber dem zweiten Betriebsmodus einen geringeren Gehalt an reduzierenden Bestandteilen aufweist.